

TECHNISCHE DATEN

WARN Industrierwinde		Winden-Modell Serie 9	Artikel-Nr. 1-30283/ 1-30284	Typ elektrisch 12V/24V																																								
		<p>Die Serie 9 ist genauso robust konstruiert wie die Serie 12 und somit auch für den professionellen Einsatz entwickelt worden.</p> <p>Erfüllt die Standards SAE J706 und CE.</p>																																										
Technische Daten		Standards																																										
<ul style="list-style-type: none"> ● Max. Zugkraft: 4091 kg ● Trommeldurchmesser: 102 mm ● Flanschdurchmesser: 209 mm ● Trommellänge zw. Flanschen: 253 mm ● Fernbedienung mit 10 m Kabellänge ● Übersetzung: 199:1 ● Motorleistung 12 V: 1,87 kW; 24 V: 1,87 kW ● Versandgewicht: ca. 43 kg 		<ul style="list-style-type: none"> ● SAE J706 ● CE Machinery Directive 98/37/EEC, NFPA 1901-73 																																										
Leistungsdaten		Zubehör																																										
<p>12 Volt (24 Volt)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seillage</th> <th>Zuglast in kg</th> <th>Seilgeschwindigkeit m/min</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4091</td> <td>1,3 (1,5)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3486</td> <td>1,5 (2,8)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3050</td> <td>1,8 (3,6)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2700</td> <td>2,0 (4,5)</td> <td></td> </tr> <tr> <th>1. Seillage</th> <th>Zuglast in kg</th> <th>Seilgeschwindigkeit m/min</th> <th>Stromaufnahme in A</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>14,4 (15,5)</td> <td>70 (60)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1350</td> <td>4,0 (4,9)</td> <td>232 (145)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2700</td> <td>2,4 (2,9)</td> <td>361 (205)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4100</td> <td>1,2 (1,5)</td> <td>450 (270)</td> </tr> </tbody> </table>		Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschwindigkeit m/min		1	4091	1,3 (1,5)		2	3486	1,5 (2,8)		3	3050	1,8 (3,6)		4	2700	2,0 (4,5)		1. Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschwindigkeit m/min	Stromaufnahme in A		0	14,4 (15,5)	70 (60)		1350	4,0 (4,9)	232 (145)		2700	2,4 (2,9)	361 (205)		4100	1,2 (1,5)	450 (270)	<ul style="list-style-type: none"> ● Seil: 25 m x 12 mm Art.-Nr. 1-16503 ● Rollenseifenster Art.-Nr. 1-243361 ● Seildruckplatte Art.-Nr. 1-31149 ● Luft-Freilaufschaltung Art.-Nr. 1-31256 		
Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschwindigkeit m/min																																										
1	4091	1,3 (1,5)																																										
2	3486	1,5 (2,8)																																										
3	3050	1,8 (3,6)																																										
4	2700	2,0 (4,5)																																										
1. Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschwindigkeit m/min	Stromaufnahme in A																																									
	0	14,4 (15,5)	70 (60)																																									
	1350	4,0 (4,9)	232 (145)																																									
	2700	2,4 (2,9)	361 (205)																																									
	4100	1,2 (1,5)	450 (270)																																									
		<p>TAUBENREUTHER GmbH Am Schwimmbad 8 • 95326 Kulmbach Telefon +49 92 21/95 62-0 • Fax +49 92 21/95 62-22 www.taubenreuther.de; Email: verkauf@taubenreuther.de</p>																																										

Abmessungen

